APDATEC 120

Furtun spiralat flexibil din PVC cu strat interior din PU-ester și spiră de cupru



Aplicații transport de peleți, transportul de granule, sisteme de extracție, transportul de medii abrazive, transport de pulberi & acoperire

Construcții PVC moale, necolorat, transparent, spirală de plastic / PVC rigid, fir acoperit / fir de cupru

Temperatură -5°C până la 60°C

Proprietăți flexibilitate bună, interior foarte neted, exterior ondulat, rezistență chimică foarte bună, rezistent la intemperii, cu fir de cupru pentru împământare





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
60	68,40	4,20	270	6,00	0,69	1,10000	33,00	30	112120060030
75	84,60	4,80	338	4,00	0,69	1,30000	39,00	30	112120075030

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026