

FURTUN PRESIUNE SEMPERIT PLW 20 bar

Furtun sub presiune cu interior din cauciuc sintetic rezistent la ceața de ulei, armătură textilă și strat exterior rezistent la intemperii, destinat utilizării cu aer comprimat, apă și în șantiere

Aplicații	aer comprimat, pneumatică, compresoare, curățare, răcire cu apă
Construcții	negru, opac
Temperatură	-30°C până la 70°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la aerul comprimat care conține ulei mineral, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii. rezistență bună la tracțiune. interior neted, exterior neted
Norme	ISO 1307
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
6	12,00	3,00	20,00	60,00	8,50	50	700084006050
8	15,00	3,50	20,00	60,00	8,50	50	700084008050
10	17,00	3,50	20,00	60,00	10,00	50	700084010050
13	21,00	4,00	20,00	60,00	12,00	50	700084013050
16	23,00	3,50	20,00	60,00	14,50	50	700084016050
19	26,00	3,50	20,00	60,00	17,50	50	700084019050
25	33,00	4,00	20,00	60,00	24,50	50	700084025050
32	45,00	6,50	20,00	60,00	55,00	50	700084032050
38	51,00	6,50	20,00	60,00	60,00	50	700084038050