

FURTUN CAUCIUC AER APA 20 bari

Furtun pentru presiune cu interior din cauciuc NR/SBR, strat exterior din EPDM și armătură textilă de înaltă rezistență, destinat aplicațiilor cu aer comprimat, apă și echipamentelor pneumatice cu vapori de ulei.

Aplicații	aer comprimat, pneumatică, compresoare, agricultură, curățare
Construcții	EPDM, negru, opac
Temperatură	-30°C până la 80°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la aerul comprimat care conține ulei mineral, rezistent la intemperii, rezistență bună la temperatură, rezistență bună la tracțiune
Norme	ISO 2398
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
6	13,00	3,50	20,00	60,00	7,00	50	110815006013
8	15,00	3,50	20,00	60,00	9,50	50	110815008015
10	18,00	4,00	20,00	60,00	11,50	50	110815010018
13	21,00	4,00	20,00	60,00	16,00	50	110815013021
16	25,00	4,50	20,00	60,00	21,50	50	110815016025
19	29,00	5,00	20,00	60,00	28,50	50	110815019029
25	36,00	5,50	20,00	60,00	37,00	50	110815025036