FLEXADUX® P4 NEO II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din Neopren®




Aplicații sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică

Construcții țesătură din fibră de sticlă acoperită cu Neoprene®, negru / negru jet (similar RAL 9005), opac, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -50°C până la 135°C, pe termen scurt până la 150°C

Proprietăți greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, , rezistență chimică bună





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	54,74	51	2,40	0,53	1,14	4	101101050004
60	63,74	60	2,20	0,53	1,36	4	101101060004
76	79,74	76	2,10	0,44	1,88	4	101101076004
80	83,74	80	2,10	0,40	1,96	4	101101080004
114	118,20	114	1,70	0,30	3,14	4	101101114004

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026