

## PROSLIDE PU AS

Furtun spiralat foarte rezistent din PVC, cu strat interior din PU foarte rezistent la abraziune și spiră de cupru pentru împământare

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicații</b>   | pietruirea acoperișurilor, transportul de moloz, transport de pietriș, sablare cu nisip, transportul de medii abrazive           |
| <b>Construcții</b> | PVC moale, galben, opac, spirală de plastic / PVC rigid, fir acoperit / fir de cupru                                             |
| <b>Temperatură</b> | -20°C până la 60°C                                                                                                               |
| <b>Proprietăți</b> | rezistență foarte bună la abraziune, rezistență ridicată la vid, rezistent la strivire, interior foarte neted, exterior ondulat, |



| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Raza de curbura (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate (kg/m) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 51                      | 61,40                   | 5,20                    | 345                  | 6,00                                  | 0,88                 | 0,90000         | 30,36                          | 30          | 112500051030        |