FURTUN INOVAPRESS M 40BAR

Furtun de presiune din PVC multistrat cu inserție din fir de poliester foarte rezistent la rupere



Aplicații pulverizatoare, agricultură, aer comprimat, mașini de construcții, împrăștierea îngrășămintelor

Construcții PVC moale, albastru, opac, împletitură încrucișată

Temperatură -10°C până la 60°C

Proprietăți flexibilitate foarte bună, rezistență la presiune foarte mare, rezistență chimică foarte bună, rezistență bună la aerul comprimat care conține ulei mineral, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
8	15,00	3,50	40,00	0,15000	7,50	50	110804008050
9	16,00	3,50	40,00	0,18000	9,00	50	110804009050
10	17,00	3,50	40,00	0,19000	9,50	50	110804010050
12	20,00	4,00	40,00	0,25000	12,50	50	110804012050
13	21,00	4,00	40,00	0,28000	14,00	50	110804013050
19	28,60	4,80	40,00	0,42500	21,25	50	110804019050
25	35,00	5,00	40,00	0,59500	29,75	50	110804025050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026