FURTUN CAUCIUC EPDM absorbtie si refulare 10 bar

Furtun de aspirație și refulare din EPDM, cu armătură textilă din poliester și spirală din sârmă de oțel zincat, pentru transportul apei, irigații și aplicații în construcții



Aplicații irigații, tehnologia pompelor, scurgerea apei, mașini de construcții, curățare

Construcții EPDM, negru, opac, spirală din oțel / sârmă de fier / neacoperit / galvanizat

Temperatură -40°C până la 125°C

Proprietăți rezistență ridicată la vid, rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la abraziune, rezistență bună la ozon & UV, rezistență foarte bună la temperatură, interior neted

Opțional Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	61,00	5,00	204	10,00	30,00	0,93	49,60	40	112555051040
76	88,00	6,00	304	10,00	30,00	0,93	85,60	40	112555076040
90	104,00	7,00	370	10,00	30,00	0,93	110,00	40	112555090040
102	116,00	7,00	405	10,00	30,00	0,93	120,40	40	112555100040
127	141,00	7,00	650	10,00	30,00	0,93	164,00	40	112555127040
152	166,00	7,00	750	10,00	30,00	0,93	238,40	40	112555152040
203	223,00	10,00	1.000	10,00	30,00	0,93	458,40	20	112555203020

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026