FURTUN ABSORBŢIE INOVASTEEL

Furtun de aspirație flexibil din PVC moale

Aplicații transportul de granule, dozare, producția & transportul alimentelor, irigații, tehnologie de transport

Construcții PVC, necolorat, transparent, spirală din oțel / sârmă de fier / neacoperit / galvanizat

Temperatură -20°C până la 65°C

Proprietăți flexibilitate bună, rezistent la strivire, rezistență foarte mare la vid, exterior neted, interior neted, fără ftalați

Norme A, B, C | certificat în conformitate cu Directiva UE (CE) nr. 1935/2004 & Regulamentul (CE) nr. 10/2011 privind produsele alimentare. pentru A, B, C







Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
19	26,00	3,50	57	11,00	0,88	0,33000	16,50	50	117009019050
20	27,00	3,50	60	10,00	0,88	0,38000	17,00	50	117009020050
25	33,00	4,00	75	10,00	0,88	0,52000	26,00	50	117009025050
32	40,40	4,10	96	9,00	0,88	0,66000	33,00	50	117009032050
35	43,60	4,30	105	9,00	0,88	0,72600	37,50	50	117009035050
38	47,00	4,20	114	9,00	0,88	0,89600	39,00	50	117009038050
40	49,60	4,80	120	9,00	0,88	0,95000	46,50	50	117009040050
45	55,00	4,90	135	9,00	0,88	1,15000	57,50	50	117009045050
51	61,80	5,40	150	7,00	0,88	1,30000	65,00	50	117009051050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026