ONEFLAT GERMANY HD + COUPLINGS

Furtun plat din PVC pentru sarcini grele, cu armătură din țesătură de poliester, cuplate cu racorduri tip STORZ, folosit pentru transportul apei la presiune înaltă, în aplicaţii industriale şi agricole.



Aplicații	mașini de construcții, tehnologia pompelor, irigații, scurgerea apei, agricultură
Construcții	țesătură din poliester acoperită cu PVC, alb, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, flexibilitate bună, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere





Diametrul interior (mm)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
100	40,00	17,00	20	113007100020

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale şi sunt supuse toleranţelor specifice procesului de producţie. Presiunile maxime de funcţionare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice şi abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026