FURTUN ACETILENA

Furtun flexibil de presiune din PVC, cu armătură din poliester, dublu strat, destinat alimentării cu acetilenă în sudură

Aplicații	pneumatică, sudură, aer comprimat
Construcții	PVC moale țesătură din poliester acoperită cu PVC, roșu, opac
Temperatură	-15°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate bună, rezistență bună la abraziune, rezistență bună la tracțiune
Norme	Toleranțe conform DIN 16940







Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
8	15,00	3,50	20,00	60,00	9,75	50	110832008050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026