FLEXADUX® P2 SP

Furtun spiralat ușor și extrem de flexibil din țesătură de poliester acoperită cu TPE



Aplicații	extracția gazelor de eșapament, brațe de extracție, extracție cu abur, extracția fumului, exhaustare
Construcții	țesătură din poliester acoperită cu TPE, negru / negru jet (similar RAL 9005), opac, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-40°C până la 150°C
Proprietăți	rezistență bună la ozon & UV, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistent la putrezire, rezistent la intemperii, rezistență foarte bună la temperatură





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
120	125,00	0,40	120	0,15	0,04	10,26	15	100320120015

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026