

FLEXADUX P4 NEO II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din Neopren®

Aplicații	sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică
Construcții	țesătură din fibră de sticlă acoperită cu Neoprene®, negru / negru jet (similar RAL 9005), opac, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-50°C până la 135°C, pe termen scurt până la 150°C
Proprietăți	greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, , rezistență chimică bună



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	54,74	51	2,40	0,53	1,14	4	101101050004
60	63,74	60	2,20	0,53	1,36	4	101101060004
76	79,74	76	2,10	0,44	1,88	4	101101076004
80	83,74	80	2,10	0,40	1,96	4	101101080004
114	118,20	114	1,70	0,30	3,14	4	101101114004