FLEXADUX® P7 OL PU AE

Furtun spiralat flexibil și de greutate medie din poliuretan



Aplicații sisteme de extracție, brațe de extracție, transportul de medii abrazive, lucrarea solului, dozare

Construcții Polieter-Poliuretan, translucid, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -40°C până la 100°C

Proprietăți flexibilitate foarte bună, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență foarte bună la abraziune, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ulei & benzină

Norme capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împământare în spirală





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
50	56,00	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	100307050015
51	57,00	0,70	36	1,18	0,27	3,93	10	100307050010
51	57,00	0,70	36	1,18	0,27	5,89	15	100307051010
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	100307060010
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	100307060015
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	5,34	10	100307070010
70	76,00	0,70	51	1,10	0,25	8,01	15	100307070015
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	5,71	10	100307075010
75	81,00	0,70	53	0,90	0,23	8,56	15	100307075015
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	6,08	10	100307080010
80	86,00	0,70	56	0,86	0,21	9,12	15	100307080015
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	6,82	10	100307090010
90	96,00	0,70	60	0,75	0,20	10,23	15	100307090015
102	108,00	0,70	71	0,64	0,19	7,71	10	100307102010
102	108,00	0,70	71	0,64	0,19	11,56	15	100307102015
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	8,30	15	100307110015
110	116,00	0,70	78	0,60	0,17	12,45	20	100307110020
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	8,95	10	100307120010
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	100307120015
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	9,31	10	100307125010
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	100307125015

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
130	136,00	0,70	92	0,45	0,13	9,68	10	100307130010
130	136,00	0,70	92	0,45	0,13	14,52	15	100307130015
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	100307140015
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	11,15	10	100307150010
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	100307150015
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	11,88	10	100307160010
160	166,00	0,70	112	0,37	0,11	17,82	15	100307160015
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	15,96	10	100307180010
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	100307180015
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	26,56	15	100307200015
200	207,00	0,70	140	0,27	0,10	17,71	10	100307200010
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	22,09	10	100307250010
250	257,00	0,70	175	0,21	0,06	33,14	15	100307250015
300	307,00	0,70	210	0,16	0,06	26,48	10	100307300010
350	357,00	0,70	245	0,11	0,02	33,15	10	100307354010

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026