ONEFLAT GERMANY

Furtun plat din PVC, ranforsat cu țesătură din poliester, pentru construcții, agricultură și transportul apei



Aplicații	mașini de construcții, irigații, scurgerea apei, tehnologia pompelor, agricultură
Construcții	țesătură din poliester acoperită cu PVC PVC moale, alb, opac
Temperatură	-20°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență la presiune foarte mare, rezistență bună la abraziune, rezistență bună la tracțiune, flexibilitate bună, flexibilitate bună la temperaturi scăzute
Norme	Toleranțe conform DIN 16940
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere





Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	10,00	30,00	4,00	20	111301051020
76	10,00	30,00	5,72	20	111301076020
102	7,00	21,00	8,40	20	111301102020

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026