

## FURTUN GPL

|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicații</b>   | Încălzire, sanitară, intrări în casă                                                                                                           |
| <b>Construcții</b> | PVC, albastru, opac                                                                                                                            |
| <b>Temperatură</b> | -15°C până la 60°C                                                                                                                             |
| <b>Proprietăți</b> | rezistență bună la ozon & UV, flexibilitate bună, interior neted, exterior neted, rezistență bună la temperatură, rezistență bună la tracțiune |
| <b>Norme</b>       | UNI 7140, IEMMEQ S1728                                                                                                                         |
| <b>Opțional</b>    | Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere                                                                                        |



| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Presiunea de spargere (bar) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 8                       | 13,30                   | 2,65                    | 20,00                                 | 60,00                       | 5,50                           | 50          | 110839008050        |