ONEFLAT GERMANY HD

Furtun plat din PVC pentru sarcini grele, cu armătură din țesătură de poliester, folosit pentru transportul apei la presiune înaltă în aplicaţii industriale și agricole.



Aplicații	tehnologia pompelor, irigații, restaurarea pagubelor produse de incendiu, scurgerea apei, mașini de construcții
Construcții	țesătură din poliester acoperită cu PVC, alb, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, flexibilitate bună, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere





Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
100	14,00	40,00	55,00	100	111302100100
125	14,00	40,00	73,80	100	111302125100
150	14,00	40,00	100,50	100	111302150100

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026