ONE PU GERMANY

Aplicații mașini de construcții, tehnologia pompelor, transportul de medii abrazive, irigații, scurgerea apei

Construcții Poliester-Poliuretan, roșu, opac, împletitură încrucișată

Temperatură -30°C până la 80°C

Proprietăți rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, rezistență chimică foarte bună, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la hidroliză & la microbi

Opțional Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere







Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
100	14,00	40,00	34,50	50	111303100050
125	14,00	40,00	50,00	50	111303125050
150	14,00	40,00	66,50	50	111303150050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026