PROSLIDE PU AS

Furtun spiralat foarte rezistent din PVC, cu strat interior din PU foarte rezistent la abraziune și spiră de cupru pentru împământare



Aplicații pietruirea acoperișurilor, transportul de moloz, transport de pietriș, sablare cu nisip, transportul de medii abrazive

Construcții PVC moale, galben, opac, spirală de plastic / PVC rigid, fir acoperit / fir de cupru

Temperatură -20°C până la 60°C

Proprietăți rezistență foarte bună la abraziune, rezistență ridicată la vid, rezistent la strivire, interior foarte neted, exterior ondulat, cu strat interior din poliuretan foarte rezistent la abraziune, netedă, pentru a asigura pierderi de presiune foarte mici, rezistență mecanică bună





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	61,40	5,20	345	6,00	0,88	0,90000	30,36	30	112500051030

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026