FURTUN GRADINĂ PLEXUS CLASSIC

Furtun de grădină din PVC multistrat cu inserție din fir de poliester, foarte rezistent la rupere



Aplicații irigații, apă uzată, mașini de construcții, stații de epurare a apelor uzate, servicii municipale

Construcții PVC moale, galben / galben zinc (similar RAL 1018), opac, împletitură încrucișată

Temperatură -20°C până la 65°C

Proprietăți flexibilitate bună, exterior neted, interior neted, rezistent la intemperii, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la hidroliză & la microbi, fără ftalați





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13360	3,34	25	110800013025
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	6,75	50	110800013050
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22720	5,68	25	110800019025
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	11,35	50	110800019050
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45520	11,38	25	110800025025
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45540	22,77	50	110800025050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026