OXIGEN

Furtun flexibil de presiune din PVC cu armătură din poliester, destinat transportului oxigenului în aplicații de sudură și industriale

Aplicații	sudură, aer comprimat, pneumatică, compresoare
Construcții	PVC moale țesătură din poliester acoperită cu PVC, albastru / albastru deschis (similar RAL 5012), opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-15°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, flexibilitate bună, rezistență bună la abraziune, flexibilitate bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la tracțiune
Norme	Toleranțe conform DIN 16940
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere







Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
8	15,00	3,50	20,00	60,00	97,50	500	110834008050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026