

SMARTFLEX SMT COMFORT

Furtun de grădină cu 5 straturi, cu structură inovatoare din țesătură SMT

| | |
|--------------------|--|
| Aplicații | irigații |
| Construcții | PVC / PVC moale, gri, opac, împletitură SMT |
| Temperatură | -15°C până la 65°C |
| Proprietăți | flexibilitate excelentă, rezistență bună la tracțiune, rezistent la strivire, poate fi traversat cu vehicule, rezistență la presiune foarte mare, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire, fără ftalați |



| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Greutate (kg/m) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 12,5 | 17,40 | 2,45 | 65 | 14,00 | 0,14000 | 1,40 | 10 | 110801013010 |
| 12,5 | 17,40 | 2,45 | 65 | 14,00 | 0,14000 | 3,50 | 25 | 110801013025 |
| 12,5 | 17,40 | 2,45 | 65 | 14,00 | 0,14000 | 7,00 | 50 | 110801013050 |
| 16 | 21,30 | 2,65 | 90 | 12,00 | 0,18000 | 9,00 | 50 | 110801016050 |
| 16 | 21,30 | 2,65 | 90 | 12,00 | 0,18000 | 4,50 | 25 | 110801016025 |
| 19 | 25,40 | 3,20 | 105 | 9,00 | 0,27000 | 2,70 | 10 | 110801019010 |
| 19 | 25,40 | 3,20 | 105 | 9,00 | 0,27000 | 6,75 | 25 | 110801019025 |
| 19 | 25,40 | 3,20 | 105 | 9,00 | 0,27000 | 13,50 | 50 | 110801019050 |
| 25 | 32,80 | 3,90 | 125 | 7,00 | 0,43000 | 10,75 | 25 | 110801025025 |
| 25 | 32,80 | 3,90 | 125 | 7,00 | 0,43000 | 21,50 | 50 | 110801025050 |