

PU 400 MHR ECO COMPRESSED

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din poliuretan – ambalaj comprimat

Aplicații	sisteme de extracție, exhaustarea prafului, extracția prafului de lemn, extracție de vapori de ulei, brațe de extracție
Construcții	TPU / Polieter-Poliuretan, necolorat, transparent, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-40°C până la 90°C, pe termen scurt până la 125°C
Proprietăți	greutate redusă, flexibilitate foarte bună, rezistență bună la abraziune, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Lungime (m)	Numărul articolului
63	67,00	0,40	63	0,50	0,20	0,27500	10	100304063010
63	67,00	0,40	63	0,50	0,20	0,27500	15	100304063015
82	86,00	0,40	82	0,30	0,10	0,38800	10	100304082010
82	86,00	0,40	82	0,30	0,10	0,38800	15	100304082015
102	107,00	0,40	102	0,25	0,08	0,47800	15	100304102015
102	107,00	0,40	102	0,25	0,08	0,47800	10	100304102010
115	120,00	0,40	115	0,25	0,08	0,51200	10	100304115010
120	125,00	0,40	120	0,25	0,08	0,53400	10	100304120010
120	125,00	0,40	120	0,25	0,08	0,53400	15	100304120015
125	130,00	0,40	125	0,25	0,08	0,55600	10	100304125010
125	130,00	0,40	125	0,25	0,08	0,55600	15	100304125015
140	145,00	0,40	140	0,25	0,08	0,65300	10	100304140010
140	145,00	0,40	140	0,25	0,08	0,65300	15	100304140015
150	155,00	0,40	150	0,25	0,08	0,66600	10	100304150010
150	155,00	0,40	150	0,25	0,08	0,66600	15	100304150015
160	165,00	0,40	160	0,15	0,05	0,74500	10	100304160010
160	165,00	0,40	160	0,15	0,05	0,74500	15	100304160015
180	185,00	0,40	180	0,15	0,05	0,83800	10	100304180010
180	185,00	0,40	180	0,15	0,05	0,83800	15	100304180015
203	209,00	0,40	203	0,15	0,05	0,99300	10	100304203010
203	209,00	0,40	203	0,15	0,05	0,99300	15	100304203015

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/ m)	Lungime (m)	Numărul articolului
254	260,00	0,40	254	0,10	0,02	1,24000	10	100304254010
254	260,00	0,40	254	0,10	0,02	1,24000	15	100304254015
254	260,00	0,40	254	0,10	0,02	1,24000	30	100304254030
300	306,00	0,40	300	0,10	0,02	1,57700	20	100304300020
305	311,00	0,40	305	0,10	0,02	1,60300	15	100304305015
305	311,00	0,40	305	0,10	0,02	1,60300	10	100304305010
315	321,00	0,40	315	0,10	0,02	1,65600	10	100304315010
315	321,00	0,40	315	0,10	0,02	1,65600	15	100304315015
350	356,00	0,40	350	0,10	0,02	1,83500	15	100304350015