# FURTUN CAUCIUC AER APA 20 bar

Furtun pentru presiune cu interior din cauciuc NR/SBR, strat exterior din EPDM și armătură textilă de înaltă rezistență, destinat aplicațiilor cu aer comprimat, apă și echipamentelor pneumatice cu vapori de ulei.




| | |
|---|---|
| **Aplicații** | aer comprimat, pneumatică, compresoare, agricultură, curățare |
| **Construcții** | EPDM, negru, opac |
| **Temperatură** | -30°C până la 80°C |
| **Proprietăți** | rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la aerul comprimat care conține ulei mineral, rezistent la intemperii, rezistență bună la temperatură, rezistență bună la tracțiune |
| **Norme** | ISO 2398 |
| **Opțional** | Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere |




| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Presiunea de spargere (bar) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13,00 | 3,50 | 20,00 | 60,00 | 7,00 | 50 | 110815006013 |
| 8 | 15,00 | 3,50 | 20,00 | 60,00 | 9,50 | 50 | 110815008015 |
| 10 | 18,00 | 4,00 | 20,00 | 60,00 | 11,50 | 50 | 110815010018 |
| 13 | 21,00 | 4,00 | 20,00 | 60,00 | 16,00 | 50 | 110815013021 |
| 16 | 25,00 | 4,50 | 20,00 | 60,00 | 21,50 | 50 | 110815016025 |
| 19 | 29,00 | 5,00 | 20,00 | 60,00 | 28,50 | 50 | 110815019029 |
| 25 | 36,00 | 5,50 | 20,00 | 60,00 | 37,00 | 50 | 110815025036 |



Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026