

FURTUN INOVAPRESS M 40BAR

Furtun de presiune din PVC multistrat cu inserție din fir de poliester foarte rezistent la rupere

Aplicații	pulverizatoare, agricultură, aer comprimat, mașini de construcții, împrăștierea îngrășămintelor
Construcții	PVC / PVC moale, albastru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate foarte bună, rezistență la presiune foarte mare, rezistență chimică foarte bună, rezistență bună la aerul comprimat care conține ulei mineral, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
8	15,00	3,50	40,00	0,15000	7,50	50	110804008050
9	16,00	3,50	40,00	0,18000	9,00	50	110804009050
9	16,00	3,50	40,00	0,18000	18,00	100	110804009100
10	17,00	3,50	40,00	0,19000	9,50	50	110804010050
10	17,00	3,50	40,00	0,19000	19,00	100	110804010100
12	20,00	4,00	40,00	0,25000	12,50	50	110804012050
13	21,00	4,00	40,00	0,28000	14,00	50	110804013050
19	28,60	4,80	40,00	0,42500	21,25	50	110804019050
25	35,00	5,00	40,00	0,59500	29,75	50	110804025050
25	35,00	5,00	40,00	0,65000	16,25	25	110804025025