


AGROFLAT

Aplicații	irigații, agricultură, tehnologia pompelor, mașini de construcții, curățare
Construcții	NBR țesături acoperite, negru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-30°C până la 80°C
Proprietăți	rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, flexibilitate foarte bună, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la ulei & benzină
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	28,90	1,95	30,00	90,00	12,50	50	111299025050
38	41,90	1,95	21,00	62,00	17,25	50	111299038050
50	54,00	2,00	20,00	60,00	23,00	50	111299050050
75	80,00	2,50	17,00	45,00	39,50	50	111299075050
90	94,70	2,35	15,00	45,00	46,50	50	111299090050
102	107,00	2,50	17,00	52,00	51,50	50	111299100050
110	114,80	2,40	15,00	45,00	58,00	50	111299110050
125	130,40	2,70	15,00	45,00	70,00	50	111299125050
152	157,20	2,60	14,00	42,00	82,50	50	111299150050
204	211,60	3,80	14,00	42,00	155,00	50	111299200050
304	311,80	3,90	8,00	25,00	235,00	50	111299300050