

FURTUN CAUCIUC EPDM

absorbție și refulare 10 bar

Aplicații	irigații, tehnologia pompelor, scurgerea apei, mașini de construcții, curățare
Construcții	EPDM, negru, opac, spirală din oțel / sârmă de fier / neacoperit / galvanizat
Temperatură	-40°C până la 125°C
Proprietăți	rezistență ridicată la vid, rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la abraziune, rezistență bună la ozon & UV, rezistență foarte bună la temperatură, interior neted
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	61,00	5,00	204	10,00	30,00	0,93	49,60	40	112555051040
76	88,00	6,00	304	10,00	30,00	0,93	85,60	40	112555076040
90	104,00	7,00	370	10,00	30,00	0,93	110,00	40	112555090040
102	116,00	7,00	405	10,00	30,00	0,93	120,40	40	112555100040
127	141,00	7,00	650	10,00	30,00	0,93	164,00	40	112555127040
152	166,00	7,00	750	10,00	30,00	0,93	238,40	40	112555152040
203	223,00	10,00	1.000	10,00	30,00	0,93	458,40	20	112555203020