Smartflex SMT Comfort

Furtun de grădină cu 5 straturi, cu structură inovatoare din țesătură SMT

Aplicații irigații

Construcții PVC moale, gri, opac, împletitură SMT

Temperatură -15°C până la 65°C

Proprietăți flexibilitate excelentă, rezistență bună la tracțiune, rezistent la strivire, poate fi traversat cu vehicole, rezistent la îndoire, rezistent la răsucire, rezistență la presiune foarte mare, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire, fără ftalați







Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
12,5	17,40	2,45	65	14,00	0,14000	3,50	25	110801013025
12,5	17,40	2,45	65	14,00	0,14000	7,00	50	110801013050
16	21,30	2,65	90	12,00	0,18000	4,50	25	110801016025
16	21,30	2,65	90	12,00	0,18000	9,00	50	110801016050
19	25,40	3,20	105	9,00	0,27000	6,75	25	110801019025
19	25,40	3,20	105	9,00	0,27000	13,50	50	110801019050
25	32,80	3,90	125	7,00	0,43000	10,75	25	110801025025
25	32,80	3,90	125	7,00	0,43000	21,50	50	110801025050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026