ONEFLAT SL

Furtun plat ușor din PVC, cu armătură din țesătură de poliester, destinat transportului apei, protecției sistemelor hidraulice și operațiunilor de golire în sectorul construcțiilor

Aplicații	tehnologia pompelor, scurgerea apei, irigații, mașini de construcții, agricultură
Construcții	PVC moale țesătură din poliester acoperită cu PVC, albastru, opac
Temperatură	-20°C până la 65°C
Proprietăți	flexibilitate bună, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la temperatură, rezistență ridicată la presiune
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



lichide

Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
127	3,00	10,00	37,50	50	111274127050
127	3,00	10,00	75,00	100	111274127100
152	3,00	10,00	90,00	100	111274152100
152	3,00	10,00	45,00	50	111274152050
203	2,00	8,00	80,00	50	111274203050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026