

FURTUN INOVAFLAT

Furtun plat flexibil din PVC cu armătură din țesătură de poliester, dublu strat, destinat irigațiilor, pompelor și aplicațiilor din domeniul construcțiilor

Aplicații	irigații, agricultură, tehnologia pompelor, mașini de construcții, scurgerea apei
Construcții	PVC moale țesătură din poliester acoperită cu PVC, albastru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la abraziune, flexibilitate bună, flexibilitate bună la temperaturi scăzute, rezistență chimică bună
Norme	Toleranțe conform DIN 16940
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere



Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	7,00	21,00	8,50	50	111252025050
32	6,00	18,00	11,00	50	111252032050
38	6,00	18,00	12,50	50	111252038050
50	4,00	12,00	14,00	50	111252050050
63	3,00	10,00	18,00	50	111252063050
75	3,00	10,00	21,00	50	111252075050
100	3,00	9,00	30,00	50	111252100050