FURTUN AER COMPRIMAT 20 bar

Furtun de aer comprimat din PVC cu armătură din țesătură de poliester pentru rețele de aer comprimat și aplicații industriale

Aplicații	aer comprimat, pneumatică, compresoare, tehnologie de automatizare & robotică, prelucrare CNC
Construcții	PVC moale țesătură din poliester acoperită cu PVC, negru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-20°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, flexibilitate bună, rezistență bună la abraziune, flexibilitate bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la tracțiune
Norme	Toleranțe conform DIN 16940
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere







Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
6	11,00	2,50	20,00	60,00	6,00	50	110814006050
8	13,00	2,50	20,00	60,00	7,50	50	110814008050
10	15,00	2,50	20,00	60,00	10,00	50	110814010050
12	17,00	2,50	20,00	60,00	11,00	50	110814012050
13	18,00	3,00	20,00	60,00	15,00	50	110814013050
19	26,00	3,50	20,00	60,00	20,50	50	110814019050
25	32,00	3,50	20,00	60,00	29,50	50	110814025050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere.
Date: 24.11.2026